

Technisches Merkblatt
Artikelnummer 012011

Silicate Base

Flüssigkomponente (B-Komponente) für Silicate W, Silicate FL, Silicate R und Silicate T

Anwendungsgebiete

Als Flüssigkomponente zur Herstellung der Mörtel aus der Silicate-Produktfamilie.

Produkteigenschaften

Spezielle Flüssigkomponente die in Kombination mit den Produkten der Silicate-Familie (Silicate W, Silicate FL, Silicate R und Silicate T) verwendet wird.

Lieferform, Verbrauch, Lagerung

Lieferform:

Kanister: 30 Kg; Fass 250 Kg

Verbrauch:

In Abhängigkeit der Anwendung. Weitere Angaben sind den jeweiligen Technischen Merkblättern zu entnehmen.

Lagerung:

Bei trockener und frostfreier Lagerung 1 Jahr lagerfähig.

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

012011-TM-11-12-FE-Ke-No

Produktkenndaten

Form:	flüssig
Dichte:	ca. 1,34 g/cm ³
pH-Wert:	> 12
Farbe:	blau

Sicherheit, Ökologie, Entsorgung

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie können dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Notfallauskunft:

Mo. – Do. von 07:30 bis 16:00 Uhr
Fr. 07:30 bis 14:00 Uhr
Abteilung Produktsicherheit:
Tel.: 05432/83-138
Nach Dienstschluss:
Giftinformationszentrum-Nord
24h Hotline +49(0)551-19240