

Техническое описание Артикул 012014

Silicate NB

Средство по уходу за системой силикатных растворов.

Сфера применения

Уход за свеженанесенными покрытиями из 2-компонентных силикатных растворов Silicate W, R и FL и защита от преждевременного испарения влаги и факторов, препятствующих схватыванию, напр., дождя или конденсата

Свойства продукта

Remmers Silicate NB это однокомпонентное высококачественное средство по уходу за покрытиями из силикатных растворов W, R и FL с отличными качествами:

- Обеспечивает надлежащий набор прочности и предотвращает усадочное трещинообразование
- Высокий показатель блокировки
- Наносится кистью или валиком
- Не содержит растворителей

Технические параметры

Цвет:	weiß/ белый
Время высыхания:	ок. 2 ч (при 20°C / отн.вл.возд. 50 %)
Температура нанесения:	от + 5°C до + 35°C

Основание

Средство по уходу Silicate NB наносится на свежую поверхность, обработанную двухкомпонентным силикатным раствором Silicate W, R и FL.

Применение

Перед употреблением банку с 1-компонентным жидким средством по уходу Silicate NB хорошо встряхнуть. Средство по уходу равномерно и плотно наносится кистью или валиком на свежую поверхность, обработанную силикатным раствором W, R и FL.

Инструмент

Малярный валик, кисть

Форма поставки, расход, хранение

Форма поставки:

Пластиковая канистра, 5 кг

Расход:

ок. 0,20 – 0,25 кг/м²

Хранение:

В сухом месте, в закрытой заводской упаковке, 6 месяцев

Безопасность, экология, утилизация

Дополнительная информация относительно техники безопасности при транспортировке, хранении и обслуживании, а также информация по утилизации и экологии содержится в последней версии техпаспорта по безопасности.

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

012014-TM-11.12.FE-Ke-No