

Technisches Merkblatt Artikelnummer 1221

WHG TX

Thixotropier- und Stellmittel für Kunstharze; Systembestandteil im Epoxy WHG-System N/L
(AbZ Nr. Z-59.12-302/303 DIBt.)



Vor Feuchtigkeit schützen

Anwendungsgebiete

Thixotropierungsmittel für lösemittelfreie Remmers Epoxydharzbodenbeschichtungen. Zur Herstellung spachtelbarer Massen an aufgehenden Bauteilen, wie z.B. Stirnkanten, Hohlkehlen, Sockelaufkantungen und Treppenstufen.

Verarbeitung

WHG TX ist ein Thixotropiermittel zum Verdicken verschiedener flüssiger Medien auf Basis hochdisperser Kieselsäure.

Bei der Arbeit auf geeignete Schutzausrüstung achten (siehe auch persönliche Schutzausrüstung).

Persönliche Schutzausrüstung

Geeignete Nitril-Handschuhe (z. B. Tricotril der Firma KCL), Staubmaske, Schutzbrille, Spritzschutz, langärmeliges Hemd oder Armstulpen.

Beim Versprühen eines spritzfähigen Materials ist eine erweiterte Schutzausrüstung (Atemfilter) notwendig. Siehe dazu Sicherheitsdatenblatt.

Produktkenndaten

Aussehen: weißes, voluminöses Pulver

Hinweise:

Verarbeitungseigenschaften, Verarbeitungstemperatur, Verarbeitungsdauer und Trockenzeit verändern sich durch die Zugabe von WHG TX.

Lieferform, Verbrauch, Lagerung

Lieferform:

Karton/Tüte: 1 kg

Verbrauch:

Abhängig von der gewünschten Konsistenz und vom Anwendungsbereich, ca. 2 % bezogen auf das Bindemittel.

Lagerung:

Bei trockener Lagerung unbeschränkt lagerfähig.

Sicherheit, Ökologie, Entsorgung

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang, sowie zur Entsorgung und Ökologie können dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Notfallauskunft:

Mo. – Do. von 07.30 bis 16.00 Uhr
Fr. 07.30 bis 14.00 Uhr
Abteilung Produktsicherheit:
Tel.: 05432/83-138
Nach Dienstschluss:
Giftnormales Zentrum-Nord
24h Hotline +49(0)551 - 19240



Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

1221-TM-02-12-EEr-ANo-AW

